

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

TERMOFOL - Folie grzewcze

Niniejsza lista ostrzeżeń została opracowana w oparciu o wymagania **Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)**. Jej celem jest ograniczenie ryzyka wynikającego z nieprawidłowego montażu lub użytkowania folii grzewczych.

Dokument należy stosować łącznie z instrukcją montażu i użytkowania produktu. Podłączenie elektryczne systemu powinno zostać wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

1. Ryzyko porażenia prądem

- Nie używaj uszkodzonej folii, przewodów ani elementów przyłączeniowych.
- Wszystkie połączenia elektryczne i zakończenia folii muszą być prawidłowo wykonane i zaizolowane.
- Przed uruchomieniem systemu należy wykonać wymagane pomiary elektryczne.
- Instalacja powinna być wyposażona w odpowiednio dobrane zabezpieczenia elektryczne.

2. Ryzyko przegrzania i pożaru

- Nie przykrywaj powierzchni grzewczej elementami ograniczającymi oddawanie ciepła.
- Unikaj umieszczania nad ogrzewaną powierzchnią m.in. mebli bez odpowiedniego prześwitu, grubych dywanów, materacy, legowisk dla zwierząt i podobnych przedmiotów ograniczających możliwość odprowadzania ciepła.
- Zastosuj temperaturę zabezpieczenia przed przegrzaniem zalecaną przez producenta podłogi.

3. Ochrona folii przed uszkodzeniem

- Nie przebijaj, nie przewiercaj i nie uszkadzaj mechanicznie folii grzewczej.
- Folię wolno przecinać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
- Nie wolno nakładać na siebie, składać ani zaginać odcinków folii.
- Podczas montażu chroń folię przed ostrymi narzędziami i nadmiernym obciążeniem punktowym.

4. Prawidłowe miejsce i sposób montażu

- Folię należy instalować wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcją producenta.
- Nie montuj folii na zawilgoconym podłożu ani na zewnątrz budynku.
- Nie instaluj jej pod elementami stałej zabudowy ograniczającymi oddawanie ciepła.
- Zachowaj wymagane odległości od innych źródeł ciepła oraz elementów instalacji znajdujących się w podłodze.
- Stosuj wyłącznie materiały wykończeniowe kompatybilne z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym.

5. Wilgoć i nieprawidłowa praca

- Nie uruchamiaj systemu, jeśli istnieje podejrzenie zawilgocenia, uszkodzenia folii, przewodów lub połączeń elektrycznych.
- W przypadku zalania, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania, zadziałania zabezpieczeń lub innych objawów awarii wyłącz system i zleć jego kontrolę wykwalifikowanej osobie.
- Nie wykonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji elementów elektrycznych systemu.

6. Prace remontowe po montażu

- Przed wierceniem, wkręcaniem lub inną ingerencją w podłogę, ścianę lub sufit sprawdź rozmieszczenie folii i przewodów.
- Zachowaj dokumentację rozmieszczenia instalacji przez cały okres jej użytkowania. Instrukcja przewiduje wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zakryciem systemu.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Przestrzeganie powyższych zasad oraz instrukcji producenta ogranicza ryzyko porażenia prądem, przegrzania, pożaru, uszkodzenia systemu oraz szkód materialnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące montażu, podłączenia, pomiarów i eksploatacji znajdują się w instrukcji folii grzewczych TERMOFOL.

Producent:

Termo-Fol Sp. z o.o.

ul. J. Marcika 4A, lok. II/5

30-443 Kraków

biuro@termofol.pl

+48 12 376 86 00

