

Thermostat Termofol TF-H6 WIFI

Thermostat moderne pour la commande du chauffage au sol, équipé d'un écran LCD tactile rétroéclairé et d'un module Wi-Fi pour la commande à distance (TERMOFOL Smart, Tuya Smart). Il permet de programmer un planning hebdomadaire, dispose d'un mode manuel et d'un mode automatique, d'une fonction antigel, d'un contrôle parental et d'un compteur de consommation d'énergie. Il protège l'installation contre la surchauffe et signale les erreurs du capteur.



Caractéristiques techniques



Tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Capteurs	capteur NTC intégré de température de l'air et de température du sol
Charge maximale	16 A
Précision	±0,5 °C
Plage de températures	5 °C – 35 °C
Hystérésis	0,5-2,5 °C
Hystérésis du capteur externe	1-9 °C
Modes	manuel, automatique, mode vacances
Indice de protection	IP31
Dimensions extérieures (avec cadre)	82 × 82 mm
Dimensions (sans cadre)	55 x 55 mm - l'arrière s'adapte à la plupart des modèles standard cadres de 55 mm.
Couleurs	blanc noir
Mode de montage	Encastré



Caractéristiques principales

- ▶ Écran LCD tactile et rétroéclairé
- ▶ Calendrier hebdomadaire programmable
- ▶ Mode manuel et mode automatique
- ▶ Compatible avec les applications TERMOFOL Smart
- ▶ Compatibilité avec Google Home et Amazon Alexa
- ▶ Mesure de la consommation d'énergie (au 1 kWh près)

