

Termostat Termofol TF-H1

Nowoczesny, w pełni programowalny podtynkowy termoregulator, wyposażony w panel dotykowy LED, przeznaczony do sterowania elektrycznymi systemami grzewczymi. Termostat odczytuje temperaturę z czujnika podłogi oraz powietrza. Ekran ma niebieskie podświetlenie, które jest wyjątkowo czytelne, nawet dla osób z wadą wzroku. Do wyboru następujące funkcje: pomiar temperatury pomieszczenia, pomiar temperatury podłogi.

Specyfikacja techniczna



Napięcie zasilania	230V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	< 2 W
Czujniki	wewnętrzny (powietrza), zewnętrzny NTC (podłogi)
Maksymalne obciążenie	16 A
Dokładność	±0,5 °C
Fabryczny zakres temperatury	5°C – 35°C
Zakres programowalnej temperatury	1 – 70 °C
Histereza	0,5–2,5 °C
Histereza czujnika zewnętrznego	1–9 °C
Tryby	manualny, automatyczny (programowalny), wakacyjny
Stopień ochrony	IP20
Wymiary zewnętrzne	86 × 86 × 27 mm
Kolory	biały czarny
Sposób montażu	podtynkowy, puszka 60 mm lub 86 mm

Główne cechy

- Programowalny harmonogram tygodniowy
- Tryb manualny, automatyczny i wakacyjny
- Funkcja wykrywania otwartego okna
- Pomiar zużycia energii
- Ochrona przed przegrzaniem i blokada klawiszy (Child Lock)

